



Teile- nummer Item no.	Abmessung (nom.) Dimensions (nom.) [mm]	VPE PU	$\alpha_{f,w}$	NRC	Absorptionsklasse Absorption class	$D_{n,f,w}$	CAC	Feuchtigkeitsbeständigkeit Humidity resistance	Reinraumklasse Cleanroom class	Washability	Scrubability	Mold and mildew	Feuerwiderstand* Resistance to fire*	Gewicht ca. [kg/m ²] Weight approx. [kg/m ²]	Recyclefähigkeit Recyclability	Recyclinganteil Recycled content	Garantie (Jahre) Warranty (years)
------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	----------------	-----	---------------------------------------	-------------	-----	---------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OWAcoustic[®] premium Sinfonia Privacy

▲ abhängig von Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen /
dependent on soffit and other specific factors

Kante / Edge

3

für sichtbare Systeme /for visible systems
S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq




00079625	600 x 600 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 180*	6.4	100 %	✓	10
00079624	610 x 610 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 180*	6.4	100 %	✓	10
00079622	625 x 625 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 180*	6.4	100 %	✓	10
00079628	1200 x 600 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 60°	6.4	100 %	✓	10
00079627	1220 x 610 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 60°	6.4	100 %	✓	10
00079626	1250 x 625 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 60°	6.4	100 %	✓	10
auf Anfrage on request	(1200 - 2500) x (300 - 400) x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10

* S 15 cliq REI 90 | ° S 15 cliq kein Feuerwiderstand / S 15 cliq no resistance to fire

Kante / Edge

3

für sichtbare Systeme /for visible systems
S 18d – Bandraster / Bandraster
S 6c – freigespannt / clear spanning



00079628*	1200 x 600 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079626*	1250 x 625 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079649	1200 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079650	1200 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079651	1250 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079652	1250 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00080007	1500 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00080009	1500 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00080014	1500 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00080006	1800 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00080008	1800 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00080010	1800 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079656	2000 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079657	2000 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079658	2000 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079659	2500 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079660	2500 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079661	2500 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10

* nur für System S 18d /only for system S 18d


Kante / Edge

6

für sichtbare Systeme /for visible systems
S 3a / S 3a cliq



00079633	600 x 600 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 180	6.4	100 %	✓	10
00079630	610 x 610 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 180	6.4	100 %	✓	10
00079629	625 x 625 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 180	6.4	100 %	✓	10
00079636	1200 x 600 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 60	6.4	100 %	✓	10
00079635	1220 x 610 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 60	6.4	100 %	✓	10
00079634	1250 x 625 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 60	6.4	100 %	✓	10



Teile- nummer Item no.	Abmessung (nom.) Dimensions (nom.) [mm]	VPE PU	α_w	NRC	Absorptionsklasse Absorption class	$D_{n,f,w}$	CAC	Feuchtigkeitsbeständigkeit Humidity resistance	Reinraumklasse Cleanroom class	Washability	Scrubability	Mold and mildew	Feuerwiderstand* Resistance to fire*	Gewicht ca. [kg/m ²] Weight approx. [kg/m ²]	Recyclefähigkeit Recyclability	Recyclinganteil Recycled content	Garantie (Jahre) Warranty (years)
------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	------------	-----	---------------------------------------	-------------	-----	---------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

▲ abhängig von Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen / dependent on soffit and other specific factors

OWAcoustic[®] premium Sinfonia Privacy

Kante / Edge



für sichtbares System /for visible system

S 18d – Bandraster / Bandraester



00079636	1200 x 600 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079635	1220 x 610 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079634	1250 x 625 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10

Kante / Edge



für sichtbares System /for visible system

S 15a cliq



00079639	600 x 600 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90	6.4	100 %	✓	10
00079638	610 x 610 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90	6.4	100 %	✓	10
00079637	625 x 625 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90	6.4	100 %	✓	10
00079642	1200 x 600 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079641	1220 x 610 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079640	1250 x 625 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10

Kante / Edge



für sichtbare Systeme /for visible systems

S 15a cliq



00079645	600 x 600 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90	6.4	100 %	✓	10
00079644	610 x 610 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90	6.4	100 %	✓	10
00079643	625 x 625 x 20		10	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90	6.4	100 %	✓	10
00079648	1200 x 600 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079647	1220 x 610 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079646	1250 x 625 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10

Kante / Edge



für halbverdeckte Systeme /
for semi-concealed systems

S 2p

S 6a – freigespannt / clear spanning
S 18p – Bandraster / Bandraester



00079662	1200 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079664	1200 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079666	1250 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079668	1250 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079887	1500 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079894	1500 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079896	1500 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079893	1800 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079895	1800 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079897	1800 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079669	2000 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079670	2000 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	REI 90*	6.4	100 %	✓	10
00079671	2000 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079672°	2500 x 300 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079673°	2500 x 312.5 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10
00079674°	2500 x 400 x 20		8	0.70	0.70	C	40 dB	41 dB	95 % RH	ISO 5	✓	✓	✓	-	6.4	100 %	✓	10

* S 2p kein Feuerwiderstand & 2p no resistance to fire | ° nicht für System S 2p /not for system S 2p

